



PERFORMANS / PERFORMANCE

MODEL	6304 G	
GÜÇ DEĞERLERİ POWER RATING	50 Hz - 1500 RPM	
	STANDBY Azami	PRIME Sürekli
kW	145	132
Alternatör Çıkışı / Alternator Output (%90 verim/efficiency) kVA	165	145

SAE Güç Std Atm Şartları : 25 C hava sıcaklığı, 1000 mbar Atm Basıncı, %30 bağıl nem / SAE Power under std atm conditions : 25 C air temp, 1000 mbar air press, %30 atm humidity

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	6304 G
Motor Tipi / Engine Type	Turboşarjlı + Intercooler- Sıralı Su Soğutmalı Turbocharged + Intercooled-Inline-Water Cooled
Silindir Hacmi / Displacement	5.9 lt
Silindir Sayısı / No of Cylinder	6
Çap x Strok / Bore x Stroke	104 x 115
Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio	17:1
Hava Soğutma / Aftercooler	Hava Soğutmalı / Air Cooled
Marş Motoru / Starter	12 V - 2.5 kW
Alternatör / Alternator	12 V - 45 A
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption	
Tam yük / full load %100 lt/saat (lt/hr)	220 gr/kw Saat
Ani devir dalgalanması (maks) / Max RPM fluctuation	4%
Soğutma Suyu Kapasitesi / Coolant Water Capacity	
Motor lt	~12
Motor + Radyatör lt	~47
Ölçüler Uz x Gen x Yükseklik (cm) / Dimensions	180 x 65 x 105
Ağırlık - kuru / Weight - Dry	650 kg
Volan Muhafaza / Flywheel	SAE 3