



PERFORMANS / PERFORMANCE

MODEL	4304 I	
GÜÇ / POWER RATINGS		RPM
AZAMİ GÜÇ (HP) <i>(Max Power)</i>	135	2200
AZAMİ TORK (Nm) <i>(Max Torque)</i>	560	1500

SAE Güç Std Atm Şartları : 25 C hava sıcaklığı, 1000 mbar Atm Basıncı, %30 bağıl nem / SAE Power under std atm conditions : 25 C air temp, 1000 mbar air press, %30 atm humidity
Motor Testlerine bağlı olarak gerçek motor güçlerinde +/- %5 sapma olabilir. Depending on engine tests actual power may vary +/- %5.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	4304 I
Motor Tipi / Engine Type	Turboşarjlı - Sıralı Su Soğutmalı Turbocharged-Inline-Water Cooled
Silindir Hacmi / Displacement	3.9 lt
Silindir Sayısı / No of Cylinder	4
Çap x Strok / Bore x Stroke	104 x 115
Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio	17:1
Hava Emişi / Aspiration	Turbo + Intercooler
Marş Motoru / Starter	12 V - 2.5 kW
Alternatör / Alternator	12 V - 45 A
Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption	220 gr/kw H
Soğutma Suyu Kapasitesi / Coolant Water Capacity	
Motor lt	~ 7
Motor + Radyatör lt	~ 22
Ölçüler Uz x Gen x Yük (cm) / Dimensions	122 x 65 x 100
Ağırlık - kuru / Weight - Dry	465 kg
Volan Muhafaza / Flywheel	SAE 3